


Mischbatteriezhler
TKS- MBZ- funk[📶]**vorbereitet**
Ausschreibungstext  DELTAMESS

Pos.	Stück	Text	Euro Stück	Euro Gesamt
		Zur nachträglichen Montage - zwischen Mischbatterie und S- Anschluss (3/4" AG/ 3/4" IG x 59 mm)		
		Trockenkapsel TKS- funk [📶] vorbereitet mit patentiertem „Hosenträger“- Dichtungssystem für zuverlässige Bypasskontrolle mit selbstreinigender Messkammer und unbenetztem Gewinde Druckverlust bei Qn 1,5 m³/h - 0,21 bar Dauerbelastung Qn 1,5 m³/h (technische Daten bezogen auf Rohrgehäuse) Fabrikat: Deltamess, 5 Jahre Garantie vormontiert im Eckgehäuse		
		TKS-MBZ- 3/4" funk [📶] vorbereitet kalt	10050	
		TKS-MBZ- 3/4" funk [📶] vorbereitet warm	10051	
		Zubehör		
		Ausgleichstück MBZ 3/4" x 59 mm	10096	
		Fernanzeige FA-Modul 1 Imp./ 10 l	10667	
		TK- FUNK- V, Qn 1,5 kalt	10230	
		TK- FUNK- V, Qn 1,5 warm	10231	
		Eichgebühren		
		amtliche Eichgebühr Kaltwasser		
		amtliche Eichgebühr Warmwasser		