Unterputzwasserzähler

Montageblock TKS

Ausschreibungstext DELTAMESS

Pos.	Stück	Text			Euro Stück	Euro Gesamt
		Montage Miniblock- Duo, System Trockenkapsel TKS, vorgefertigte Einheit aus FCKW-freiem Styropor, inklusive Vormontage- Einbausatz für Wasserzähler- Trockenkapsel TKS, Blindflansch als Spüldeckel, keramisch- dichtendes AZK®- Keramikscheibenabsperrventil mit Zwangsstellung „AUF/ZU“, **mit 12 Jahren Garantie**, inklusive Kunststoff- Langspindel, somit Einbautiefen- variabel, Styropor- Einputzhaube und verzinkten Montagewinkeln, nur eine Verbindungsstelle zwischen Vormontagegehäuse und AZK®- Ventil, O- Ring gedichtet, wahlweise DUO- Block vor Ort zum Monoblock trennbar; Erfüllt die Anforderungen der EnEV 2009 sowie der aktuellen Trinkwasserverordnung; DVGW zertifiziert (DVGW Cert DW-4715 CQ 0230) Fabrikat: Deltamess, 5 Jahre Garantie Brandschutzausführung: B1, Größe (Duo- Block) 300 x 200 x 70, geeignet für Einbau in Leichtbauwänden Gewicht ca. 2,5 kg wahlweise in Messing oder Rotguss EN 1982 (DIN 1705)				
		Miniblock- Duo 3/4" IG, Messing		10432		
		Miniblock- Duo 3/4" IG, Rotguss		10433		
		Zubehör Trockenkapsel TKS- **funkvorbereitet** mit patentiertem „Hosenträger“- Dichtungssystem für zuverlässige Bypasskontrolle mit selbstreinigender Messkammer und unbenetztem Gewinde Druckverlust bei Qn 1,5 m³/h - 0,21 bar Dauerbelastung Qn 1,5 m³/h max. Belastung Qmax 3 m³/h (technische Daten bezogen auf Rohrgehäuse) Fabrikat: Deltamess, 5 Jahre Garantie				
		TKS-UP- **funkvorbereitet**- Miniblock, inklusive Chromgarnitur und Absperrgriff	kalt	10357		
		TKS-VZ-V- **funkvorbereitet** inklusive Chromgarnitur und Absperrgriff	warm	10358		
		Chromgarnitur Miniblock Funk-V		10359		
		Blindplatte für Chromzylinder		10282		
		Fernanzeige FA-Modul 1 Imp./ 10 l		10667		
		Ventilabsperrgriff, Chrom		10475		
		Befestigungsset MONO- Block		10970		
		Eichgebühren				
		amtliche Eichgebühr		Kaltwasser		
		amtliche Eichgebühr		Warmwasser		

DELTAMESS

Vervielfältigung nur mit Genehmigung der DELTAMESS DWWF GmbH

Telefon 0 43 61 / 51 14 - 0 •Fax 0 43 61 / 51 14 - 88 •Service-Nr. 0 800 / 51 14 - 800