Verbundwasserzähler WZ-MK 15,0

Kaltwasser bis 40°C

Ausschreibungstext DELTAMESS

Pos.	Stück	Text	Euro Stück	Euro Gesamt
		Verbundwasserzähler WZ-MK 15,0 - für Kaltwasser bis 40°C - zum Einbau in waagerechte (H) Leitungen, - bestehend aus Hauptzähler, Nebenzähler und Umschaltventil - Betriebsdruck PN 16 Fabrikat: Deltamess, 5 Jahre Garantie Typ: WZ-MK-DN 50 Gehäuse: - Grauguss mit Flanschanschluss nach DIN 2501/PN16 (innen und außen vollständig mit für Trinkwasser zugelassenem Epoxydharz beschichtet) - Hauptzähler, Nebenzähler und Umschaltventil in einer geeichten Einheit - Gehäuse kann bei Eichwechsel im Rohrnetz verbleiben - Zählwerk des Hauptzählers vollständig gekapselter Volltrockenläufer evakuiert, überflutbar (IP68) und 350° drehbar		
		Zubehör: Messeinsatz- Verbund WZ- MK 15,0 10951		
		Eichgebühren: amtliche Eichgebühr bis Q_n 50 m³/h Verbundwasserzähler		

Typ	**4-Loch**
Dauerbelastung Q_n	15 m³/h
kurzz. Höchstbel. Q_{max}	35 m³/h
min. Durchfluß Q_{min}	0,02 m³/h
Metrologische Klasse	B
Baulänge	270 mm
Nennweite	DN 50
Durchmesser Flansch	165 mm
Durchmesser Lochkreis	125 mm
Durchmesser Schraubenloch	18 mm
Bestell-Nr.	**10724**

DELTAMESS

Vervielfältigung nur mit Genehmigung der DELTAMESS DWWF GmbH

Telefon 0 43 61 / 51 14 - 0 •Fax 0 43 61 / 51 14 - 88 •Service-Nr. 0 800 / 51 14 - 800