

Ausschreibungstext

Wohnungswasserzähler

Position	Gegenstand	Stück	€ / Stück	€ / Gesamt
1	Aufputz-Wasserzähler für Kaltwasser bis 40 °C Typ: ETW			
	- Volltrockenläufer			
	- Gehäuse aus Messing verchromt			
	- drehbarer Zählwerkskopf			
	- für horizontale und vertikale Einbaulage			
	- manipulationsgesichert			
	- höchste Messgenauigkeit			
	- absolute Korrosionsbeständigkeit			
	QN 1,5 m ³ h Anschluss 1/2" Baulänge 80 mm			
	QN 1,5 m ³ h Anschluss 1/2" Baulänge 110 mm			
QN 1,5 m ³ h Anschluss 3/4" Baulänge 130 mm				
QN 2,5 m ³ h Anschluss 3/4" Baulänge 130 mm				
	Eichgebühr			
2	Aufputz-Wasserzähler für Warmwasser bis 90 °C Typ: ETW			
	- Volltrockenläufer			
	- Gehäuse aus Messing verchromt			
	- drehbarer Zählwerkskopf			
	- für horizontale und vertikale Einbaulänge			
	- manipulationsgesichert			
	- höchste Messgenauigkeit			
	- absolute Korrosionsbeständigkeit			
	QN 1,5 m ³ h Anschluss 1/2" Baulänge 80 mm			
	QN 1,5 m ³ h Anschluss 1/2" Baulänge 110 mm			
QN 1,5 m ³ h Anschluss 3/4" Baulänge 130 mm				
QN 2,5 m ³ h Anschluss 3/4" Baulänge 130 mm				
	Eichgebühr			
3	Anschlussverschraubungen für Aufputzzähler mit Plombieröse inkl. Dichtungen			
	Anschluß 1/2" - Messing			
	Anschluß 1/2" - verchromt			
	Anschluß 3/4" - Messing			
	Anschluß 3/4" - verchromt			

